

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Uniwersalny element montażowy,  
kolumna świetlna Harmony XV4/  
XV6/XVB7, aluminiowy maszt  
Ø25mm 800mm, srebrny

XVZ800

## Parametry podstawowe

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Typ produktu lub komponentu         | Wyposażenie                       |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych | Alu Ø 25mm pole 800mm length      |
| Zgodność produktu                   | XVB7.....<br>XV6.....<br>XV4..... |
| materiał                            | Aluminium                         |
| Masa produktu                       | 0,311 kg                          |

## Parametry uzupełniające

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Wysokość             | 800 mm        |
| wprowadzenie kablowe | Dolny wejście |
| Kolor                | Srebrny       |

## Środowisko pracy

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| stopień ochrony IP         | IP66   |
| Environmental Type ratings | Type 1 |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 3,1 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 3,1 cm   |
| Długość opakowania 1           | 81 cm    |
| Waga opakowania 1              | 378 g    |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 24       |
| Wysokość opakowania 2          | 12 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 30 cm    |
| Długość opakowania 2           | 83 cm    |
| Waga opakowania 2              | 9,972 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 288      |
| Wysokość opakowania 3          | 72 cm    |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Szerokość opakowania 3 | 80 cm      |
| Długość opakowania 3   | 120 cm     |
| Waga opakowania 3      | 119,664 kg |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 4                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

### Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Nie                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

### Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | <a href="#">Informacja o żywotności</a> |
| Odbiór                            | No                                      |

Technical Benefits  
Harmony XVB7

Conformity with IEC, CUL and CCC standards, as well as CE marking

Up to IP66 and type 4X protection ratings

High shock and vibration resistance up to 6g



Energy efficient LED with operating life up to 50,000 hours

Save up to 75% wiring time with M12 connection and push-in terminal

High brightness level with illuminance up to 3000cd/m2

Product benefits / Features

---

### Features

Harmony XVB7



Sustainability: high brightness with low power consumption realized via energy efficient LED



Elevated design with a modern twist to enhance machine aesthetic



Modular design for adaptability, ease of maintenance and low inventory





Wide base variety with the option to be connected via USB & IO-link base



Adjustable and customizable sounder with maximum sound pressure of up to 102dB

16 cze 2025

Life Is On | Schneider Electric

5

Image of product / Alternate images

Alternative

---



