


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Styki pomocnicze z opóźnieniem czasowym, Easy TeSys Control, do styczników LC1E

LAETSD

Parametry podstawowe

gama produktów	Easy TeSys
Gama produktów	Easy TeSys Control
Typ produktu lub komponentu	Pomocniczy czas opóźnienia
zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja
skrótowa nazwa urządzenia	LAET
Kolor	Szary (RAL 7011)

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Easypact EasyPact TVS LC1E
Miejsce montażu	Przednie
rodzaj styków pomocniczych	On-delay contact
kombinacja styków	1 NO + 1 NZ
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V - dla Obwód sterowania zgodnie z IEC 60947-5-1
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	<= 690 V
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	8 A (at 60 °C)
Irms znamionowy prąd załączany	140 A prąd przemienny (AC) conforming to IEC 60947-5-1
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	100 A - 1 s 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik gG 10 A
trwałość mechaniczna	10 Mcykli
minimalny prąd łączeniowy	5 mA
minimum switching voltage	17 V
czas bez sygnalizacji	1,5 ms podczas załączenia brak pokrywania się między zestykami NC i NO 1,5 ms podczas wyłączenia brak pokrywania się między zestykami NC i NO
Time delay range	1...30 s
rezystancja izolacji	> 10 MΩ
przyłącza - zaciski	Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: stały lub elastyczny z końcówką kablową Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: stały lub elastyczny bez końcówki kablowej Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 2,5 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: stały lub elastyczny z końcówką kablową Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 2,5 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: stały lub elastyczny bez końcówki kablowej

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	0,06 kg
---------------	---------

Środowisko pracy

charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe
Normy	IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	GOST
stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
działanie ochronne	TH zgodnie z IEC 60068
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-60...80 °C
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	3000 m bez zmniejszania wartości znamionowych

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,500 cm
Szerokość opakowania 1	5,200 cm
Długość opakowania 1	4,800 cm
Waga opakowania 1	82,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	140
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	12,097 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Numer SCIP	116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Product benefits / Features

Easy TeSys

Styczniki



Zaprojektowany z myślą o prostych aplikacjach

Atrakcyjna cena przy zachowaniu wysokich parametrów.



Uproszczenie oferty w celu łatwego doboru

Prosta instalacja dzięki standardowym śrubom.



Wydajny

Ekonomiczne rozwiązanie dla prostej aplikacji.



4

Life Is On | Schneider Electric

24 cze 2025

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Easy TeSys Styczniki

Akcesoria



Blokada mechaniczna



Blok styków pomocniczych



Blok styków pomocniczych z opóźnieniem czasowym



Blok zacisków



Moduł ochronny cewki

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The image shows a Schneider Easy TeSys 3-phase contactor, a dark grey industrial component with multiple terminals and a control lever. It is set against a green circular background.

Easy TeSys

Główne cechy styczników

- Styczniki 3-biegunowe: 9 rozmiarów od 6 do 630 A (AC3).
- Zaprojektowany, aby spełniać wymagania zastosowań elektrotechnicznych i HVAC.
- Napięcie sterowania AC i DC.
- Może pracować w temperaturze od -5°C do 55°C, montaż na szynie DIN, bez obniżania wartości znamionowych do 3000 m wysokości.
- Dedykowane dla silników od 2,2kW do 335 KW (AC3/400V).
- Zgodność z aktualnymi certyfikatami: IEC, CCC, EAC, RoHs/Reach.