

Kolumny sygnalizacyjne Ø50mm serii LTN...



LTN50ML1



LTN50MSH



LTN50MSL



LTN50C



LTN50MW024



LTN50MWB024



LTN50BP1



LTN50BM1



LTN50BP2



LTN50BM2



LTN50BP3



LTN50BM3



LTN50P100



LTN50P050



LTN50P100T



LTN50P050T

new

new

new

Kod zamówienia	Opis	Ilość w opak. szt.	Masa [kg]
----------------	------	--------------------	-----------

Moduły światła ciągłego lub pulsującego.
Wbudowane źródło światła LED.

LTN50ML1	Pomarańczowy	1	0,037
LTN50ML3	Zielony	1	0,037
LTN50ML4	Czerwony	1	0,037
LTN50ML6	Niebieski	1	0,037
LTN50ML8	Biały	1	0,037

Moduły dźwiękowe, dźwięk ciągły.

LTN50MSL	85dB/1m. IP65, Typ 4	1	0,050
LTN50MSH	100dB/1m. IP20	1	0,048

Moduły podstawowe.

LTN50MW024	12...24VDC, montaż na tulei dystansowej	1	0,136
LTN50MW230	110...230VAC, montaż na tulei dystansowej	1	0,222
LTN50MWB024	12...24VDC, montaż bezpośredni śrubami	1	0,098
LTN50MWB230	110...230VAC, montaż bezpośredni śrubami	1	0,237

Pokrywa górna.

LTN50C	Stosuje się, gdy nie zamontowano modułu dźwiękowego	5	0,010
--------	---	---	-------

Stojaki montażowe.

LTN50BP1	Prosty, montaż na powierzchni poziomej, z tworzywa, szary	1	0,032
LTN50BP2	Wygięty, montaż ścienny, z tworzywa, szary	1	0,046
LTN50BP3	Uniwersalny, montaż na powierzchni poziomej lub ścianie, z tworzywa, szary	1	0,076
LTN50BM1	Prosty, montaż na powierzchni poziomej, metalowy	1	0,072
LTN50BM2	Wygięty, montaż ścienny, metalowy	1	0,088
LTN50BM3	Uniwersalny, montaż na powierzchni poziomej lub ścianie, metalowy	1	0,173

Tuleje dystansowe z gwintowaną końcówką.

LTN50P050T	50mm, metalowa	5	0,014
LTN50P100T	100mm, metalowa	5	0,027
LTN50P250T	250mm, metalowa	5	0,066
LTN50P400T	400mm, metalowa	5	0,108

Tuleje dystansowe do LTN50BP2.

LTN50P050	50mm, metalowa	5	0,014
LTN50P100	100mm, metalowa	5	0,028
LTN50P250	250mm, metalowa	5	0,068
LTN50P400	400mm, metalowa	5	0,109

① Działanie modułu światła białego z modułem dźwiękowym, patrz schemat połączeń str. 9-17.

② Do stojaka LTN50BP2 należy używać wyłącznie tulejek przedłużających LTNP... bez gwintowanych końcówek.

Charakterystyka ogólna

Kolumny sygnalizacyjne są podstawowymi elementami do wizualnej i dźwiękowej sygnalizacji statusu procesu produkcyjnego. Kolumny sygnalizacyjne mogą być złożone, maksymalnie z 5 modułów świetlnych lub 4 świetlnych i 1 dźwiękowego.

Charakterystyka robocza

- Maksymalne napięcie pracy: 26,4VDC - 240VAC
- Pobór modułów świetlnych, dźwiękowych i podstawowych:
 - pobór mocy modułów świetlnych: 1,2VA
 - pobór mocy modułów dźwiękowych: 1,7VA
 - pobór mocy modułów podstawowych: 1VA
- Liczba elementów składowych: maksymalnie 5
- Podłączenie: zaciski sprężynowe 0,25...1,5mm²/AWG16...24
- Temperatura pracy: -30...+50°C
- Stopień ochrony: IP65 dla modułów świetlnych, pokrywy górnej i modułów dźwiękowych LTN50MSL.

Certyfikaty i normy

Uzyskane certyfikaty: cULus, EAC.
Zgodne z normami: IEC/EN/BS 60947-5-1, IEC/EN/BS 60947-1, UL508, CSA C22.2 nr 14.

Kombinacje montażowe

