

## Han D F Crimp Contact Au AWG 18



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 09 15 000 6222                                                                |
| Specyfikacje       | Han D F Crimp Contact Au AWG 18                                               |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09150006222">https://harting.com/09150006222</a> |

### Identyfikacja

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Kategoria    | Kontakty           |
| Seria        | Han D <sup>®</sup> |
| Typ kontaktu | Kontakt zaciskany  |

### Wersja

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Metoda przyłączenia   | Przyłączenie zaciskowe |
| Rodzaj (męski/żeński) | Żeński                 |
| Proces produkcyjny    | Kontakty toczone       |

### Charakterystyka techniczna

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Przekrój przewodu    | 1 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu    | AWG 18            |
| Prąd znamionowy      | ≤10 A             |
| Rezystancja styku    | ≤3 mΩ             |
| Długość odizolowania | 8 mm              |

### Właściwości materiału

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Materiał (kontaktów)    | Stop miedzi                                       |
| Powierzchnia (kontakty) | Pozłacane                                         |
| RoHS                    | zgodny z wyłączeniem                              |
| RoHS zwolnienia         | 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo |
| ELV status              | zgodny z wyłączeniem                              |
| China RoHS              | 50                                                |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Właściwości materiału

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte                           |
| REACH ANEKS XIV substancje  | Niezawarte                           |
| REACH SVHC substancje       | Tak                                  |
| REACH SVHC substancje       | Ołów                                 |
| Numer ECHA SCIP             | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
| Propozycja Kalifornijska 65 | Tak                                  |
| Propozycja Kalifornijska 65 | Ołów                                 |

## Specyfikacje i zgodność

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Dane techniczne | IEC 60664-1 |
|                 | IEC 61984   |

## Informacje handlowe

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Rozmiar opakowania               | 100           |
| Waga netto                       | 0.4 g         |
| Kraj pochodzenia                 | Niemcy        |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990      |
| GTIN                             | 5713140022133 |
| eCl@ss                           | 27440204      |
| ETIM                             | EC000796      |
| UNSPSC 24.0                      | 39121522      |