

## Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 09 15 200 6124                                                                |
| Specyfikacje       | Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC                                      |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09152006124">https://harting.com/09152006124</a> |

### Identyfikacja

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Kategoria    | Kontakty               |
| Seria        | Han D <sup>®</sup> HMC |
| Typ kontaktu | Kontakt zaciskany      |

### Wersja

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Metoda przyłączenia   | Przyłączenie zaciskowe |
| Rodzaj (męski/żeński) | Męski                  |
| Proces produkcyjny    | Kontakty toczone       |

### Charakterystyka techniczna

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Przekrój przewodu    | 0.14 ... 0.37 mm <sup>2</sup>              |
| Przekrój przewodu    | AWG 26 ... AWG 22                          |
| Prąd znamionowy      | ≤10 A                                      |
| Rezystancja styku    | ≤3 mΩ                                      |
| Długość odizolowania | 8 mm                                       |
| Ilość łączy          | ≥10,000                                    |
| Uwaga                | Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC |

### Właściwości materiału

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Materiał (kontaktów)    | Stop miedzi                                       |
| Powierzchnia (kontakty) | HMC pozłacane                                     |
| RoHS                    | zgodny z wyłączeniem                              |
| RoHS zwolnienia         | 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo |



Pushing Performance  
Since 1945

## Właściwości materiału

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ELV status                  | zgodny z wyłączeniem                 |
| China RoHS                  | 50                                   |
| REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte                           |
| REACH ANEKS XIV substancje  | Niezawarte                           |
| REACH SVHC substancje       | Tak                                  |
| REACH SVHC substancje       | Ołów                                 |
| Numer ECHA SCIP             | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
| Propozycja Kalifornijska 65 | Tak                                  |
| Propozycja Kalifornijska 65 | Ołów                                 |

## Specyfikacje i zgodność

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Dane techniczne | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
|-----------------|--------------------------|

## Informacje handlowe

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Rozmiar opakowania               | 100           |
| Waga netto                       | 0.6 g         |
| Kraj pochodzenia                 | Niemcy        |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990      |
| GTIN                             | 5713140022980 |
| eCl@ss                           | 27440204      |
| ETIM                             | EC000796      |
| UNSPSC 24.0                      | 39121522      |