

Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 15 200 6224
Specyfikacje	Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09152006224

Identyfikacja

Kategoria	Kontakty
Seria	Han D [®] HMC
Typ kontaktu	Kontakt zaciskany

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Proces produkcyjny	Kontakty toczone

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	0.14 ... 0.37 mm ²
Przekrój przewodu	AWG 26 ... AWG 22
Prąd znamionowy	≤10 A
Rezystancja styku	≤3 mΩ
Długość odizolowania	8 mm
Ilość łączów	≥10,000
Uwaga	Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC

Właściwości materiału

Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	HMC pozłacane
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1 IEC 61984
-----------------	--------------------------

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	100
Waga netto	0.69 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140023048
eCl@ss	27440204
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522