

## Han TC70 M-contact 25mm<sup>2</sup> protected



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 09 11 000 7102                                                                |
| Specyfikacje       | Han TC70 M-contact 25mm <sup>2</sup> protected                                |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09110007102">https://harting.com/09110007102</a> |

### Identyfikacja

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Kategoria    | Kontakty          |
| Seria        | TC 70             |
| Typ kontaktu | Kontakt zaciskany |

### Wersja

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Metoda przyłączenia   | Przyłączenie zaciskowe |
| Rodzaj (męski/żeński) | Męski                  |
| Proces produkcyjny    | Kontakty toczone       |

### Charakterystyka techniczna

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Przekrój przewodu          | 25 mm <sup>2</sup> |
| Prąd znamionowy            | ≤70 A              |
| Rezystancja styku          | ≤0.5 mΩ            |
| Długość odizolowania       | 15.5 mm            |
| Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +125 °C    |
| Ilość łączy                | ≥500               |

### Właściwości materiału

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Materiał (kontaktów)    | Stop miedzi                                       |
| Powierzchnia (kontakty) | Posrebrzane                                       |
| RoHS                    | zgodny z wyłączeniem                              |
| RoHS zwolnienia         | 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo |
| ELV status              | zgodny z wyłączeniem                              |



Pushing Performance  
Since 1945

## Właściwości materiału

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| China RoHS                  | 50                                                                |
| REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte                                                        |
| REACH ANEKS XIV substancje  | Niezawarte                                                        |
| REACH SVHC substancje       | Tak                                                               |
| REACH SVHC substancje       | Ołów<br>Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| Numer ECHA SCIP             | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d                              |
| Propozycja Kalifornijska 65 | Tak                                                               |
| Propozycja Kalifornijska 65 | Ołów                                                              |

## Specyfikacje i zgodność

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Dane techniczne | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
|-----------------|--------------------------|

## Informacje handlowe

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Rozmiar opakowania               | 10            |
| Kraj pochodzenia                 | Niemcy        |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990      |
| GTIN                             | 5713140188112 |
| eCl@ss                           | 27440204      |
| ETIM                             | EC000796      |
| UNSPSC 24.0                      | 39121522      |