

Han TC200 M-contact 25mm² protected



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 11 000 7120
Specyfikacje	Han TC200 M-contact 25mm ² protected
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09110007120

Identyfikacja

Kategoria	Kontakty
Seria	TC 200
Typ kontaktu	Kontakt zaciskany
Opis kontaktu	Z wkładem ochronnym

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Męski
Proces produkcyjny	Kontakty toczone

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	25 mm ²
Prąd znamionowy	≤200 A
Rezystancja styku	≤0.3 mΩ
Długość odizolowania	19 mm
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączów	≥500

Właściwości materiału

Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Posrebrzane
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Ołów
Numer ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1 IEC 61984
-----------------	--------------------------

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	2
Waga netto	27.2 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140015586
eCl@ss	27440204
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522