

Han 3A-SIS-SL-M20



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	19 20 003 1150
Specyfikacje	Han 3A-SIS-SL-M20
HARTING eCatalogue	https://harting.com/19200031150

Identyfikacja

Kategoria	Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
Seria obudów wtyczek/gniazd	Han A [®]
Typ obudowy gniazda/wtyczki	Obudowa do montażu śrubowego

Wersja

Rozmiar	3 A
Liczba wejść kablowych	1
Wyprowadzenie przewodu	1x M20
Typ blokowania	Rygiel pojedynczy
Zakres zastosowań	Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla aplikacji przemysłowych
Zawartość opakowania	Śrubę uszczelnioną należy zamawiać osobno.

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.	
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP44
	IP65 Ze śrubą uszczelniającą
	IP67 Ze śrubą uszczelniającą
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E	12

Właściwości materiału

Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)	Odlew ciśnieniowy cynk
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)	Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)	RAL 7037 (szary)

Właściwości materiału

Materiał (blokady)	Stal
Powierzchnia (blokowanie)	Cynowane
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Certyfikaty	CE DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	10
Waga netto	5.2 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140124516
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466