



Opis produktu

HKF1-10

HKF1-10 Aux.-contact for front mounting



Ogólne informacje	
Typ produktu	HKF1-10
Kod zamówieniowy	1SAM201901R1003
Numer EAN	4013614502620
Opis katalogowy	HKF1-10 Aux.-contact for front mounting
Opis	Auxiliary contacts HKF1 with screw terminals change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted on the front side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HKF1 are available as normally open or normally closed contacts.

Zamawianie	
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod tarify celnej	85365080

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0202
Instrukcje i podręczniki	2CDC131011M6802

	2CDC131034M6801
	2CDC131022M6802
	2CDC131120M6801
	2CDC131081M6801
	2CDC131082M6801
Instrukcje i podręczniki (Część 3)	1SBC100214C0202
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	45 mm
Wysokość netto	12.5 mm
Głębokość / długość netto	26.5 mm
Masa netto	0.013 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	250 V
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy DC Obwód pomocniczy 50 Hz Obwód pomocniczy 60 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Obwód pomocniczy 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	250 V
Ilość styków pomocniczych NC	0
Ilość styków pomocniczych NO	1
Stopień ochrony	IP20
Trwałość elektryczna	100000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	Nr. Operations 100000 cycle
Typ zacisku	Screw Terminals
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Elastyczny 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Sztywny 1/2x 1.0 ... 2.5 mm ²
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 0.8 ... 1.2 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 8 mm
Rekomendowany śrubokręt	M3 Pozidriv 2
Pozycja montażu	1 ... 6

Dane techniczne wg UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 250 V AC
Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Elastyczny 1/2x 16-14 AWG Skretka 1/2x 16-14 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód pomocniczy 7 in·lb
Ocena styku UL/CSA	B300 R300

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza	Eksplotacja -25 ... +60 °C
-----------------------	----------------------------

otoczenia	Przechowywanie -50 ... +80 °C
Odpornosc na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 25g
Odpornosc na wibracje IEC 60068-2-6	5g 3 ... 150 Hz

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SAA963005-4502
Dane RoHS	No declaration needed
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006539
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

A2L Certificate - IEC	1SAA963000-4601
Certyfikat CB	1SAA963003-2002
Certyfikat CCC	2024010305656672
Certyfikat CQC	CQC2017010304032779
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001251
Deklaracja zgodności UE	1SAD101100-3410
Deklaracja zgodności - UKCA	1SAD201100-3410
Certyfikat LR	1SAA963001-0501 1SAA963001-0502 1SAA963000-0505 1SAA918001-0501
Certyfikat RINA	1SAA963002-0802
Certyfikat UL	UL E137861

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	148 mm
Długość opakowania (poziom 1)	36 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	50 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.195 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614502637
Jednostka opakowania (poziom 2)	carton 500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	280 mm
Długość opakowania (poziom 2)	395 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	210 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	10.125 kg
EAN opakowania (poziom 2)	4013614522741

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 10	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
E-Numer (Norwegia)	4364294

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Wyłączniki silnikowe
Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki silnikowe

