



Opis produktu

SK1-11

SK1-11 Signaling Contact 1 NO + 1 NC



Ogólne informacje

Typ produktu	SK1-11
Kod zamówieniowy	1SAM201903R1001
Numer EAN	4013614320392
Opis katalogowy	SK1-11 Signaling Contact 1 NO + 1 NC

Opis	Signaling contacts SK1 with screw terminals signal the tripping of the manual motor starter. For SK1 the indication on the device itself is done with a protruding orange button. The contact positions of SK1 need to be manually reset after a tripping event by pushing the orange button. SK1 signaling contacts signal tripping regardless if it was caused by short-circuit, overload or electrical release (AA1 or UA1). They are attached on the right side of the manual motor starter. Signaling contacts SK1 are available as normally open or normally closed contacts.
------	---

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	2 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0202
Instrukcje i podręczniki	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802 2CDC131120M6801 2CDC131081M6801 2CDC131082M6801
Instrukcje i podręczniki (Część 3)	1SBC100214C0202
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	9 mm
Wysokość netto	90 mm
Głębokość / długość netto	78.5 mm
Masa netto	0.035 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 600 V DC Obwód główny 690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Obwód pomocniczy 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Stopień ochrony	IP20
Trwałość elektryczna	100000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	Nr. Operations 100000 cycle
Typ zacisku	Screw Terminals
Dane montażowe- obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Elastyczny 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Sztynny 1/2x 1 ... 1.5 mm ²
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 0.8 ... 1.2 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 8 mm
Rekomendowany śrubokręt	M3 Pozidriv 2
Pozycja montażu	1 ... 6

Dane techniczne wg UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Dane montażowe- obwód pomocniczy UL/CSA	Elastyczny 1/2x 16-14 AWG Skrętka 1/2x 16-14 AWG

Momenty dokrecające
UL/CSA

Obwód pomocniczy 7 in-lb

Ocena styku UL/CSA

B600
Q600

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +60 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 25g
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	5g 3 ... 150 Hz

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SAA963005-4502
Dane RoHS	No declaration needed
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006539
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

A2L Certificate – IEC	1SAA963000-4601
Certyfikat ABS	1SAA963001-0101
Certyfikat BV	1SAA963002-0201
Certyfikat CB	1SAA963004-2002
Certyfikat CCC	2024010305656671
Certyfikat CQC	CQC2017010304032778
Certyfikat cUL	cUL_E137861
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001252
Deklaracja zgodności UE	1SAD101100-3410
Deklaracja zgodności - UKCA	1SAD201100-3410
Certyfikat DNV GL	1SAA963001-0304
Certyfikat LR	1SAA963001-0502 1SAA918001-0501
Certyfikat RINA	1SAA963002-0802
Certyfikat UL	UL_E137861

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 2 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	80 mm
Wysokość opakowania	93 mm

(poziom 1)

Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.08 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614481499
Jednostka opakowania (poziom 2)	carton 160 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	280 mm
Długość opakowania (poziom 2)	395 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	210 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	6.15 kg
EAN opakowania (poziom 2)	4013614523625

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 10	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
E-Numer (Finlandia)	3706020
E-Numer (Norwegia)	4364282
E-Numer (Szwecja)	3112011

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Wyłączniki silnikowe

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki silnikowe

