



Opis produktu

SK4-11

SK4-11 Signal contact 1NO/1NC



Ogólne informacje

Typ produktu	SK4-11
Kod zamówieniowy	1SAM401904R1001
Numer EAN	4013614265921
Opis katalogowy	SK4-11 Signal contact 1NO/1NC
Opis	SK4-11 Signal contact 1NO/1NC

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369095

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC100173C0201
---------------------------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość netto	18 mm
Wysokość netto	89 mm
Głębokość / długość netto	69 mm
Masa netto	0.093 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	690 V Obwód główny 690 V
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 Hz Obwód pomocniczy 60 Hz Obwód pomocniczy DC
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	690 V
Ilość styków pomocniczych NC	2
Ilość styków pomocniczych NO	2
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I _{th})	10 A
Stopień ochrony	IP20
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Elastyczny 1/2x 0.75 ... 1 mm ² Szttywny 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Szttywny 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Momenty dokrecajace	Obwód pomocniczy 0.8 ... 1.2 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 10 mm
Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 2
Normy	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 508

Dane techniczne wg UL/CSA

Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Elastyczny 1/2x 18-14 AWG Skrętka 1/2x 18-14 AWG
Momenty dokrecajace UL/CSA	Obwód pomocniczy 7 ... 10.3 in·lb
Ocena styku UL/CSA	B600 Q600

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
---------------------------------	--

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Dane RoHS	1SAD938506-0050 1SAD938505-0051
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006539
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat BV	1SAA937000-0201
Certyfikat CQC	CQC2014010304719138
Certyfikat CSA	1SAA937000-1101
Deklaracja zgodności - CCC	2020980305001307
Deklaracja zgodności UE	1SAD938506-0050 1SAD938505-0051
Deklaracja zgodności - UKCA	1SAD938500-1050 1SAD938500-1051
Certyfikat DNV	1SAA937000-0301
Certyfikat GL	1SAA937000-0404
Certyfikat UL	UL_E149922

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	carton 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	37 mm
Długość opakowania (poziom 1)	84 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.093 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614265921

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 10	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4742 >> Electrical contacts
E-Numer (Finlandia)	3707909

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Wyłączniki silnikowe

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki silnikowe

