



Opis produktu

ONE20M2W

ONE20M2W Enclosed Switch Disconnecter



Ogólne informacje

Typ produktu	ONE20M2W
Kod zamówieniowy	1SCA138456R1001
Numer EAN	6417019667560
Opis katalogowy	ONE20M2W Enclosed Switch Disconnecter
Opis	Encl. Switch Disconnecter, 2-p. 230V AC23 15.2A, 2.6kW. Plastic enclosure. IP67. White Round handle. The plastic enclosed switch disconnecter, is well suited for commercial and residential use. There are 3 color alternatives available, red/yellow, dark grey, and white. Typical applications could be fans, pumps, kitchen appliances etc. The product withstand water and rain, acc. to class IP67, and is well suited for indoor and outdoor use. The plastic is UV protected. Two cable glands are included in the delivery. The terminals are easily available, thanks to the enclosure design and the removable switch. PE terminal included.

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC340076D0201
Dane RoHS	1SCC340075D0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone

2025/11/21

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

Toxic Substances
Control Act - TSCA

1SCC340095D0201

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC340015C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC390135M0205
Rysunki mechaniczne	ONE926584RM20.stp

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	acc. to IEC 60529 IP67
-----------------	------------------------

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Wymiary

Szerokość netto	65 mm
Wysokość netto	92 mm
Głębokość / długość netto	84 mm
Masa netto	0.11 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	85 mm
Długość opakowania (poziom 1)	103 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	66 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.15 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019667560

Dane techniczne

Przekrój przewodu	0.75 ... 4 mm ²
Lokalizacja wejść kablowych	Top/Bottom
Ilość wyjść kablowych na stronę	2xM20 / 2xM20
Kolor	RAL9003 / RAL7035
Dane montażowe- obwód główny (roboczy)	Screw Clamp 0.75 ... 4 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 1pc, 0.75 ... 4 mm ²

Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 20 A
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529 IP67
Materiał kadłuba	Plastic
Kolor rączki	Biały
Rodzaj rączki	Round handle
Wytrzymałość mechaniczna na uderzenia	Housing IK09
Ilość zamontowanych styków pomocniczych	0 NO, 0 NC
Ilość styków pomocniczych NC	0
Ilość styków pomocniczych NO	0
Liczba biegunów	2P
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	4 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 690 V
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(230V) Jedna faza 20 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(230V) Jedna faza 15.2 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(230V) Jedna faza 2.6 kW
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny Pozidriv 2
Normy	IEC 60947-1, -3
Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 1.1 N·m
Długość odizolowania przewodu	7 mm

Dane techniczne wg UL/CSA

Długość odizolowania przewodu	7 mm
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny Pozidriv 2
Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 1.1 N·m

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	1SCC343001D2702
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
ETIM 10	EC000216 - Switch disconnecter (AC)
UNSPSC	39122205
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5166 >> Safety switch
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki ogólnego przeznaczenia w obudowach →
Enclosed Switch-Disconnectors

