


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ogranicznik prądowy do wyłącznika silnikowego GV, montowany od góry

GV1L3

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Gama produktów	TeSys GV2 TeSys Deca
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria zabezpieczeniowe
Typ produktu lub komponentu	Current limiting module
Zgodność gamy	TeSys GV3 TeSys Deca
Zgodność produktu	GV2RT GV2ME GV2P GV2L
funkcja modułu	Increasing the breaking capacity of a circuit breaker
Miejsce montażu	On top of the circuit breaker
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	32 A
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	63 A zgodnie z IEC 60947-1
próg aktywacji	1500 A
zdolność wyłączania	<= 100 kA w zależności od urządzenia ochronnego
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-1

Parametry dodatkowe

przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe 1 1,5...25 mm² Sztwywny Zaciski śrubowe 2 1,5...10 mm² Sztwywny Zaciski śrubowe 1 1,5...25 mm² Elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 1,5...10 mm² Elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 1,5...16 mm² Elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 1,5...4 mm² Elastyczny z końcówką kablową
Moment dokręcania	2,2 N.m
Masa produktu	0,13 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,5 cm
Szerokość opakowania 1	5,0 cm
Długość opakowania 1	8,0 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 1	122,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,104 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

 Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	42
Use Better	
 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny
Numer SCIP	04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Use Again	
 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	Nie
Etykieta WEEE	 Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Current Limiter

GV1L3

