

## Han 6B-HBM-Rear Fit-SL



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 09 30 006 0391                                                                |
| Specyfikacje       | Han 6B-HBM-Rear Fit-SL                                                        |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09300060391">https://harting.com/09300060391</a> |

### Identyfikacja

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Kategoria                          | Obudowy wtyczek / obudowy gniazd       |
| Seria obudów wtyczek/gniazd        | Han® B                                 |
| Typ obudowy gniazda/wtyczki        | Obudowy gniazd do montażu przelotowego |
| Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd | Montaż tylny                           |
| Typ                                | Niska konstrukcja                      |

### Wersja

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rozmiar              | 6 B                                                         |
| Typ blokowania       | Rygiel pojedynczy                                           |
| Han-Easy Lock®       | Tak                                                         |
| Zakres zastosowań    | Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych |
| Zawartość opakowania | Ramka montażowa jest zawarta w dostawie                     |

### Charakterystyka techniczna

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Moment dokręcający                         | 1 Nm Śruby mocujące M4                               |
| Ograniczenie temperaturowe                 | -40 ... +125 °C                                      |
| Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych | Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984. |
| Ilość łączów                               | ≥500                                                 |
| Stopień ochrony zgodny z IEC 60529         | IP66                                                 |
| Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E | 4<br>4X<br>12                                        |



Pushing Performance  
Since 1945

## Właściwości materiału

|                                                               |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)                            | Odlew aluminiowy                                          |
| Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)                         | Malowane proszkowo                                        |
| Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)                               | RAL 7037 (szary)                                          |
| Materiał (uszczelki)                                          | NBR                                                       |
| Materiał (blokady)                                            | Poliwęglan (PC)<br>Stal nierdzewna                        |
| Kolor (blokowanie)                                            | RAL 7037 (szary)                                          |
| Materiał (akcesoria)                                          | Poliamid (PA)<br>Stal nierdzewna                          |
| Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) | V-0                                                       |
| RoHS                                                          | zgodny                                                    |
| ELV status                                                    | zgodny                                                    |
| China RoHS                                                    | e                                                         |
| REACH Aneks XVII substancje                                   | Niezawarte                                                |
| REACH ANEKS XIV substancje                                    | Niezawarte                                                |
| REACH SVHC substancje                                         | Tak                                                       |
| REACH SVHC substancje                                         | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych                 | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)                       |
| Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń                           | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3)                                |

## Specyfikacje i zgodność

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Certyfikaty | CE<br>DNV GL                                               |

## Informacje handlowe

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Rozmiar opakowania               | 1             |
| Waga netto                       | 116.333 g     |
| Kraj pochodzenia                 | Chiny         |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85389099      |
| GTIN                             | 5713140164345 |
| eCl@ss                           | 27440202      |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Informacje handlowe

|             |          |
|-------------|----------|
| ETIM        | EC000437 |
| UNSPSC 24.0 | 39121466 |