

## Han B Hood Coupler LC 1 Lever M20



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 19 30 006 1750                                                                |
| Specyfikacje       | Han B Hood Coupler LC 1 Lever M20                                             |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19300061750">https://harting.com/19300061750</a> |

### Identyfikacja

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Kategoria                    | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
| Seria obudów wtyczek/gniazda | Han® B                            |
| Typ obudowy gniazda/wtyczki  | Obudowa gniazda kabel-kabel       |
| Typ                          | Niska konstrukcja                 |

### Wersja

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Rozmiar                | 6 B                                                          |
| Wersja                 | Górne wyprowadzenie kabla                                    |
| Liczba wejść kablowych | 1                                                            |
| Wyprowadzenie przewodu | 1x M20                                                       |
| Typ blokowania         | Rygiel pojedynczy                                            |
| Han-Easy Lock®         | Tak                                                          |
| Zakres zastosowań      | Standardowe obudowy wtyczek/gniazda dla złączy przemysłowych |

### Charakterystyka techniczna

|                                                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ograniczenie temperaturowe                                                                      | -40 ... +125 °C |
| Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984. |                 |
| Ilość łączów                                                                                    | ≥500            |
| Stopień ochrony zgodny z IEC 60529                                                              | IP65            |
| Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E                                                      | 4               |
|                                                                                                 | 4X              |
|                                                                                                 | 12              |

## Właściwości materiału

|                                                               |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)                            | Odlew aluminiowy                                          |
| Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)                         | Malowane proszkowo                                        |
| Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)                               | RAL 7037 (szary)                                          |
| Materiał (uszczelki)                                          | NBR                                                       |
| Materiał (blokady)                                            | Poliwęglan (PC)<br>Stal nierdzewna                        |
| Kolor (blokowanie)                                            | RAL 7037 (szary)                                          |
| Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) | V-0                                                       |
| RoHS                                                          | zgodny                                                    |
| ELV status                                                    | zgodny                                                    |
| China RoHS                                                    | e                                                         |
| REACH Aneks XVII substancje                                   | Niezawarte                                                |
| REACH ANEKS XIV substancje                                    | Niezawarte                                                |
| REACH SVHC substancje                                         | Tak                                                       |
| REACH SVHC substancje                                         | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| Numer ECHA SCIP                                               | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c                      |
| Propozycja Kalifornijska 65                                   | Tak                                                       |
| Propozycja Kalifornijska 65                                   | Nikiel<br>Naftalen                                        |
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych                 | EN 45545-2 (2020-08)                                      |
| Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń                           | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)                              |

## Specyfikacje i zgodność

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Certyfikaty | CE<br>DNV GL                                               |

## Informacje handlowe

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Rozmiar opakowania               | 1        |
| Waga netto                       | 90 g     |
| Kraj pochodzenia                 | Niemcy   |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85389099 |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Informacje handlowe

|             |               |
|-------------|---------------|
| GTIN        | 5713140125209 |
| eCl@ss      | 27440202      |
| ETIM        | EC000437      |
| UNSPSC 24.0 | 39121466      |