

Han B Hood Side Entry HC 2 Pegs PG 21



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 30 006 0542
Specyfikacje	Han B Hood Side Entry HC 2 Pegs PG 21
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09300060542

Identyfikacja

Kategoria	Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
Seria obudów wtyczek/gniazd	Han [®] B
Typ obudowy gniazda/wtyczki	Obudowa wtyczki
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd	Z adapterem
Typ	Wysoka konstrukcja

Wersja

Rozmiar	6 B
Wersja	Wejście boczne
Liczba wejść kablowych	1
Wyprowadzenie przewodu	1x Pg 21
Typ blokowania	Rygiel pojedynczy
Zakres zastosowań	Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.	
Ilość łączów	≥500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP65
	IP66
	IP67



Pushing Performance
Since 1945

Charakterystyka techniczna

Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12

Właściwości materiału

Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)	Odlew aluminiowy
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)	Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)	RAL 7037 (szary)
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R1 (HL 1-3)
	R7 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty	CE
	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	142 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140043947
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466