

Han 6B-CP f. HBM/HSM w. cord V2A



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 30 006 5416
Specyfikacje	Han 6B-CP f. HBM/HSM w. cord V2A
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09300065416

Identyfikacja

Kategoria	Akcesoria
Seria obudów wtyczek/gniazd	Han [®] B
Typy akcesoriów	Pokrywa ochronna
Opis akcesoriów	dla obudów gniazd z montażem przelotowym dla obudów gniazd montażu powierzchniowego Z linką mocującą

Wersja

Rozmiar	6 B
Typ blokowania	Rygiel pojedynczy

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP65
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Właściwości materiału

Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)	Tworzywo termoplastyczne
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Certyfikaty	DNV GL
-------------	--------

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	19.14 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140163140
eCl@ss	27440208
ETIM	EC002314
UNSPSC 24.0	39121467