

## Han 16B-HBM 4pegs cover metal



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 09 30 016 0317                                                                |
| Specyfikacje       | Han 16B-HBM 4pegs cover metal                                                 |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09300160317">https://harting.com/09300160317</a> |

### Identyfikacja

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Kategoria                          | Obudowy wtyczek / obudowy gniazd       |
| Seria obudów wtyczek/gniazd        | Han <sup>®</sup> B                     |
| Typ obudowy gniazda/wtyczki        | Obudowy gniazd do montażu przelotowego |
| Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd | Z pokrywą metalową                     |
| Typ                                | Niska konstrukcja                      |

### Wersja

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rozmiar           | 16 B                                                        |
| Typ blokowania    | Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)             |
| Zakres zastosowań | Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych |

### Charakterystyka techniczna

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Moment dokręcający                         | 1 Nm Śruby mocujące M4                               |
| Ograniczenie temperaturowe                 | -40 ... +125 °C                                      |
| Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych | Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984. |
| Ilość łączów                               | ≥500                                                 |
| Stopień ochrony zgodny z IEC 60529         | IP65                                                 |
| Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E | 4<br>4X<br>12                                        |

### Właściwości materiału

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)    | Odlew aluminiowy   |
| Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) | Malowane proszkowo |



Pushing Performance  
Since 1945

## Właściwości materiału

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)               | RAL 7037 (szary)                    |
| Materiał (uszczelki)                          | NBR                                 |
| RoHS                                          | zgodny                              |
| ELV status                                    | zgodny                              |
| China RoHS                                    | e                                   |
| REACH Aneks XVII substancje                   | Niezawarte                          |
| REACH ANEKS XIV substancje                    | Niezawarte                          |
| REACH SVHC substancje                         | Niezawarte                          |
| Propozycja Kalifornijska 65                   | Tak                                 |
| Propozycja Kalifornijska 65                   | Nikiel<br>Naftalen                  |
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń           | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3)          |

## Specyfikacje i zgodność

|             |              |
|-------------|--------------|
| Certyfikaty | CE<br>DNV GL |
|-------------|--------------|

## Informacje handlowe

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Rozmiar opakowania               | 1             |
| Waga netto                       | 50.667 g      |
| Kraj pochodzenia                 | Niemcy        |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85389099      |
| GTIN                             | 5713140045705 |
| eCl@ss                           | 27440202      |
| ETIM                             | EC000437      |
| UNSPSC 24.0                      | 39121466      |