

Han 16B-gg-R-M25



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	19 30 016 0446
Specyfikacje	Han 16B-gg-R-M25
HARTING eCatalogue	https://harting.com/19300160446

Identyfikacja

Kategoria	Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
Seria obudów wtyczek/gniazd	Han [®] B
Typ obudowy gniazda/wtyczki	Obudowa wtyczki
Typ	Wysoka konstrukcja

Wersja

Rozmiar	16 B
Wersja	Górne wyprowadzenie kabla
Liczba wejść kablowych	1
Wyprowadzenie przewodu	1x M25
Typ blokowania	Rygiel pojedynczy
Zakres zastosowań	Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.	
Ilość połączeń	≥500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP65
	IP66
	IP67
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)	Odlew aluminiowy
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazda)	Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)	RAL 7037 (szary)
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R1 (HL 1-3)
	R7 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Certyfikaty	CE DNV GL
-------------	--------------

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	219.6 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140126060
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466