

Han B Hood Top Entry HC M40



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	19 30 024 0428
Specyfikacje	Han B Hood Top Entry HC M40
HARTING eCatalogue	https://harting.com/19300240428

Identyfikacja

Kategoria	Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria obudów wtyczek/gniazd	Han [®] B
Typ obudowy gniazda/wtyczki	Obudowa wtyczki
Typ	Wysoka konstrukcja

Wersja

Rozmiar	24 B
Wersja	Górne wyprowadzenie kabla
Liczba wejść kablowych	1
Wyprowadzenie przewodu	1x M40
Typ blokowania	Podwójna klamra ryglująca
Zakres zastosowań	Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.	
Ilość połączeń	≥500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP65
	IP66
	IP67
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)	Odlew aluminiowy
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazda)	Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)	RAL 7037 (szary)
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty	CE DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	240 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140126695
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466