

## Han B Hood Top Entry 2reels 2xM25



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 19 30 024 0456                                                                |
| Specyfikacje       | Han B Hood Top Entry 2reels 2xM25                                             |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19300240456">https://harting.com/19300240456</a> |

### Identyfikacja

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Kategoria                   | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
| Seria obudów wtyczek/gniazd | Han <sup>®</sup> B                |
| Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa wtyczki                   |
| Typ                         | Wysoka konstrukcja                |

### Wersja

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rozmiar                | 24 B                                                        |
| Wersja                 | Górne wyprowadzenie kabla                                   |
| Liczba wejść kablowych | 2                                                           |
| Wyprowadzenie przewodu | 2x M25                                                      |
| Typ blokowania         | Rygiel pojedynczy                                           |
| Zakres zastosowań      | Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych |

### Charakterystyka techniczna

|                                                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ograniczenie temperaturowe                                                                      | -40 ... +125 °C |
| Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984. |                 |
| Ilość połączeń                                                                                  | ≥500            |
| Stopień ochrony zgodny z IEC 60529                                                              | IP65            |
|                                                                                                 | IP66            |
|                                                                                                 | IP67            |
| Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E                                                      | 4               |
|                                                                                                 | 4X              |
|                                                                                                 | 12              |



Pushing Performance  
Since 1945

## Właściwości materiału

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)            | Odlew aluminiowy     |
| Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazda)        | Malowane proszkowo   |
| Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)               | RAL 7037 (szary)     |
| RoHS                                          | zgodny               |
| ELV status                                    | zgodny               |
| China RoHS                                    | e                    |
| REACH Aneks XVII substancje                   | Niezawarte           |
| REACH ANEKS XIV substancje                    | Niezawarte           |
| REACH SVHC substancje                         | Niezawarte           |
| Propozycja Kalifornijska 65                   | Tak                  |
| Propozycja Kalifornijska 65                   | Nikiel               |
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | EN 45545-2 (2020-08) |
| Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń           | R1 (HL 1-3)          |
|                                               | R7 (HL 1-3)          |

## Specyfikacje i zgodność

|             |        |
|-------------|--------|
| Certyfikaty | CE     |
|             | DNV GL |

## Informacje handlowe

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Rozmiar opakowania               | 1             |
| Waga netto                       | 272.2 g       |
| Kraj pochodzenia                 | Niemcy        |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85389099      |
| GTIN                             | 5713140126770 |
| eCl@ss                           | 27440202      |
| ETIM                             | EC000437      |
| UNSPSC 24.0                      | 39121466      |