


## Han B Base Surface HC 2 Levers 2 Entries



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 09 30 024 0271                                                                |
| Specyfikacje       | Han B Base Surface HC 2 Levers 2 Entries                                      |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09300240271">https://harting.com/09300240271</a> |

### Identyfikacja

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Kategoria                   | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda      |
| Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® B                                 |
| Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy |
| Typ                         | Wysoka konstrukcja                     |

### Wersja

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rozmiar                | 24 B                                                        |
| Wersja                 | Wejście boczne                                              |
| Liczba wejść kablowych | 2                                                           |
| Wyprowadzenie przewodu | 2x Pg 29                                                    |
| Typ blokowania         | Podwójna klamra ryglująca                                   |
| Han-Easy Lock®         | Tak                                                         |
| Zakres zastosowań      | Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych |

### Charakterystyka techniczna

|                                                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ograniczenie temperaturowe                                                                      | -40 ... +125 °C |
| Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984. |                 |
| Ilość łączów                                                                                    | ≥500            |
| Stopień ochrony zgodny z IEC 60529                                                              | IP65            |
| Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E                                                      | 4               |
|                                                                                                 | 4X              |
|                                                                                                 | 12              |



Pushing Performance  
Since 1945

## Właściwości materiału

|                                                               |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)                            | Odlew aluminiowy                                          |
| Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)                         | Malowane proszkowo                                        |
| Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)                               | RAL 7037 (szary)                                          |
| Materiał (uszczelki)                                          | NBR                                                       |
| Materiał (blokady)                                            | Poliwęglan (PC)<br>Stal nierdzewna                        |
| Kolor (blokowanie)                                            | RAL 7037 (szary)                                          |
| Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) | V-0                                                       |
| RoHS                                                          | zgodny                                                    |
| ELV status                                                    | zgodny                                                    |
| China RoHS                                                    | e                                                         |
| REACH Aneks XVII substancje                                   | Niezawarte                                                |
| REACH ANEKS XIV substancje                                    | Niezawarte                                                |
| REACH SVHC substancje                                         | Tak                                                       |
| REACH SVHC substancje                                         | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| Numer ECHA SCIP                                               | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c                      |
| Propozycja Kalifornijska 65                                   | Tak                                                       |
| Propozycja Kalifornijska 65                                   | Nikiel<br>Naftalen                                        |
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych                 | EN 45545-2 (2020-08)                                      |
| Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń                           | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)                              |

## Specyfikacje i zgodność

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Certyfikaty | CE<br>DNV GL                                               |

## Informacje handlowe

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Rozmiar opakowania               | 1        |
| Waga netto                       | 380 g    |
| Kraj pochodzenia                 | Niemcy   |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85389099 |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Informacje handlowe

|             |               |
|-------------|---------------|
| GTIN        | 5713140046719 |
| eCl@ss      | 27440202      |
| ETIM        | EC000437      |
| UNSPSC 24.0 | 39121466      |