

## Han B Hood Side Entry HC 4 pegs M32



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 19 30 032 0527                                                                |
| Specyfikacje       | Han B Hood Side Entry HC 4 pegs M32                                           |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19300320527">https://harting.com/19300320527</a> |

### Identyfikacja

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Kategoria                   | Obudowy wtyczek / obudowy gniazd |
| Seria obudów wtyczek/gniazd | Han <sup>®</sup> B               |
| Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa wtyczki                  |
| Typ                         | Wysoka konstrukcja               |

### Wersja

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rozmiar                | 32 B                                                        |
| Wersja                 | Wejście boczne                                              |
| Liczba wejść kablowych | 1                                                           |
| Wyprowadzenie przewodu | 1x M32                                                      |
| Typ blokowania         | Podwójna klamra ryglująca                                   |
| Zakres zastosowań      | Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych |

### Charakterystyka techniczna

|                                                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ograniczenie temperaturowe                                                                      | -40 ... +125 °C |
| Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984. |                 |
| Ilość łączów                                                                                    | ≥500            |
| Stopień ochrony zgodny z IEC 60529                                                              | IP65            |
| Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E                                                      | 4               |
|                                                                                                 | 4X              |
|                                                                                                 | 12              |

### Właściwości materiału

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) | Odlew aluminiowy |
|------------------------------------|------------------|



Pushing Performance  
Since 1945

## Właściwości materiału

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)         | Malowane proszkowo                  |
| Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)               | RAL 7037 (szary)                    |
| RoHS                                          | zgodny                              |
| ELV status                                    | zgodny                              |
| China RoHS                                    | e                                   |
| REACH Aneks XVII substancje                   | Niezawarte                          |
| REACH ANEKS XIV substancje                    | Niezawarte                          |
| REACH SVHC substancje                         | Niezawarte                          |
| Propozycja Kalifornijska 65                   | Tak                                 |
| Propozycja Kalifornijska 65                   | Nikiel                              |
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń           | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3)          |

## Specyfikacje i zgodność

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Certyfikaty | CE<br>DNV GL                                               |

## Informacje handlowe

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Rozmiar opakowania               | 1             |
| Waga netto                       | 450 g         |
| Kraj pochodzenia                 | Niemcy        |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85389099      |
| GTIN                             | 5713140127401 |
| eCl@ss                           | 27440202      |
| ETIM                             | EC000437      |
| UNSPSC 24.0                      | 39121466      |