

Han 3A Push-In, male insert



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 20 003 5001
Specyfikacje	Han 3A Push-In, male insert
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09200035001

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Seria	Han A®

Wersja

Metoda przyłączenia	Push-In
Rodzaj (męski/żeński)	Męski
Rozmiar	3 A
Liczba kontaktów	3
Kontakt PE	Tak

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	0.5 ... 2.5 mm ²
Prąd znamionowy	10 A
Napięcie znamionowe przewód-uziemienie	230 V
Napięcie znamionowe przewód-przewód	400 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Rezystancja izolacji	>10 ¹⁰ Ω
Recommended screw driver	PH1
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączy	≥500



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1 IEC 61984
Certyfikaty	CE UKCA

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	10
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140434813
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522