

## Han Q 7/0-F



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 09 12 007 3101                                                                |
| Specyfikacje       | Han Q 7/0-F                                                                   |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09120073101">https://harting.com/09120073101</a> |

### Identyfikacja

|               |        |
|---------------|--------|
| Kategoria     | Wkłady |
| Seria         | Han® Q |
| Identyfikacja | 7/0    |

### Wersja

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Metoda przyłączenia   | Przyłączenie zaciskowe                    |
| Rodzaj (męski/żeński) | Żeński                                    |
| Rozmiar               | 3 A                                       |
| Liczba kontaktów      | 7                                         |
| Kontakt PE            | Tak                                       |
| Szczegóły             | Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno |

### Charakterystyka techniczna

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Przekrój przewodu                 | 0.14 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Prąd znamionowy                   | 10 A                         |
| Napięcie znamionowe               | 400 V                        |
| Znamionowe napięcie udarowe       | 6 kV                         |
| Stopień zanieczyszczenia          | 3                            |
| Napięcie znamionowe zgodne z UL   | 600 V                        |
| Napięcie znamionowe zgodnie z CSA | 600 V                        |
| Rezystancja izolacji              | >10 <sup>10</sup> Ω          |
| Ograniczenie temperaturowe        | -40 ... +125 °C              |





**Pushing Performance**  
Since 1945

## Informacje handlowe

eCl@ss 27440205

ETIM EC000438

UNSPSC 24.0 39121522

---