

Han 16A-BU-C (17-32)



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 20 016 3111
Specyfikacje	Han 16A-BU-C (17-32)
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09200163111

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Seria	Han A®
Specyfikacje	Trwałe znakowanie

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Rozmiar	32 A
Liczba kontaktów	32
Kontakt PE	Tak
Identyfikacja kontaktów	17 ... 32
Szczegóły	Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno Potrzebne są dwa wkłady do kompletnego montażu

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	0.14 ... 4 mm ²
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Napięcie znamionowe zgodne z UL	600 V
Rezystancja izolacji	>10 ¹⁰ Ω
Moment dokręcający	0.8 Nm

Charakterystyka techniczna

Recommended screw driver	PH1
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączy	≥500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	6.14 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140039933



Pushing Performance
Since 1945

Informacje handlowe

eCl@ss 27440205

ETIM EC000438

UNSPSC 24.0 39121522
