

## Han 10E insert male crimp



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 09 33 010 2602                                                                |
| Specyfikacje       | Han 10E insert male crimp                                                     |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09330102602">https://harting.com/09330102602</a> |

### Identyfikacja

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Kategoria | Wkłady             |
| Seria     | Han E <sup>®</sup> |

### Wersja

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Metoda przyłączenia   | Przyłączenie zaciskowe                    |
| Rodzaj (męski/żeński) | Męski                                     |
| Rozmiar               | 10 B                                      |
| Liczba kontaktów      | 10                                        |
| Kontakt PE            | Tak                                       |
| Szczegóły             | Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno |

### Charakterystyka techniczna

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Przekrój przewodu                 | 0.14 ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu [AWG]           | AWG 26 ... AWG 12          |
| Prąd znamionowy                   | 16 A                       |
| Napięcie znamionowe               | 500 V                      |
| Znamionowe napięcie udarowe       | 6 kV                       |
| Stopień zanieczyszczenia          | 3                          |
| Napięcie znamionowe zgodne z UL   | 600 V                      |
| Napięcie znamionowe zgodnie z CSA | 600 V                      |
| Rezystancja izolacji              | >10 <sup>10</sup> Ω        |
| Moment dokręcający                | 1.2 Nm Śruba PE M4         |

## Charakterystyka techniczna

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Recommended screw driver   | PH2             |
| Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +125 °C |
| Ilość łączy                | ≥500            |

## Właściwości materiału

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Materiał (wkładu)                             | Poliwęglan (PC)                                   |
| Kolor (wkład)                                 | RAL 7032 (szary żwirowy)                          |
| Klasa palności materiału zgodnie z UL 94      | V-0                                               |
| RoHS                                          | zgodny z wyłączeniem                              |
| RoHS zwolnienia                               | 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo |
| ELV status                                    | zgodny z wyłączeniem                              |
| China RoHS                                    | 50                                                |
| REACH Aneks XVII substancje                   | Niezawarte                                        |
| REACH ANEKS XIV substancje                    | Niezawarte                                        |
| REACH SVHC substancje                         | Tak                                               |
| REACH SVHC substancje                         | Ołów                                              |
| Numer ECHA SCIP                               | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242              |
| Propozycja Kalifornijska 65                   | Tak                                               |
| Propozycja Kalifornijska 65                   | Ołów                                              |
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)               |
| Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń           | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)                      |

## Specyfikacje i zgodność

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane techniczne | IEC 60664-1<br>IEC 61984                                                            |
| UL / CSA        | UL 1977 ECBT2.E235076<br>UL 2237 PVVA2.E318390<br>CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 |
| Certyfikaty     | DNV GL                                                                              |

## Informacje handlowe

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Rozmiar opakowania | 1      |
| Waga netto         | 45 g   |
| Kraj pochodzenia   | Niemcy |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Informacje handlowe

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990      |
| GTIN                             | 5713140051027 |
| eCl@ss                           | 27440205      |
| ETIM                             | EC000438      |
| UNSPSC 24.0                      | 39121522      |