


Han K 8/0 Pos. M Insert 100 Amp. 10-25mm



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 38 008 2653
Specyfikacje	Han K 8/0 Pos. M Insert 100 Amp. 10-25mm
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09380082653

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Seria	Han-Com®
Identyfikacja	Han® K 8/0

Wersja

Metoda przyłączenia	Osiowe przyłączenie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński)	Męski
Rozmiar	24 B
Liczba kontaktów	8
Kontakt PE	Tak

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	10 ... 25 mm ²
Średnica zewnętrzna przewodu	≤11.4 mm
Prąd znamionowy	100 A
Napięcie znamionowe	690 V
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Prąd znamionowy zgodnie z UL	82 A
Napięcie znamionowe zgodne z UL	600 V
Prąd znamionowy zgodnie z CSA	100 A
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA	600 V



Pushing Performance
Since 1945

Charakterystyka techniczna

Rezystancja izolacji	$>10^{10} \Omega$
Rezystancja styku	$\leq 0.5 \text{ m}\Omega$
Długość odizolowania	13 ... 14 mm
Moment dokręcający	6 Nm @ 10 mm ²
	6 Nm @ 16 mm ²
	7 Nm @ 25 mm ²
	1.2 Nm Śruba PE M4
Recommended screw driver	PH2
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączów	≥ 500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Posrebrzane
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów
	Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)



Pushing Performance
Since 1945

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1
	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	306.7 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140056305
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522