

## Pneum.contact metal OD 10mm,female+valve



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 000 6460
Specyfikacje	Pneum.contact metal OD 10mm,female+valve
HARTING eCatalogue	<a href="https://harting.com/09140006460">https://harting.com/09140006460</a>

### Identyfikacja

Kategoria	Kontakty
Typ kontaktu	Kontakt pneumatyczny
Opis kontaktu	Z odcięciem Prosty

### Wersja

Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Proces produkcyjny	Kontakty toczone

### Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-20 ... +85 °C
Ciśnienie robocze	≤10 bar
Ilość łączy	≥10,000
Średnica zewnętrzna rurki	10 mm

### Właściwości materiału

Materiał (kontaktów)	Mosiądz
Materiał (uszczelki)	NBR
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte



Pushing Performance  
Since 1945

## Właściwości materiału

REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel

## Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	10
Waga netto	40 g
Kraj pochodzenia	Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140189232
eCl@ss	27440204
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522



Pushing Performance  
Since 1945

