

Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

| | |
|--------------------|---|
| Numer części | 09 45 215 1100 |
| Specyfikacje | Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p |
| HARTING eCatalogue | https://harting.com/09452151100 |

Identyfikacja

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Kategoria | Złącza |
| Seria | RJ45 |
| Seria obudów wtyczek/gniazd | Han A [®] |
| Element | Przepust panelowy |
| Specyfikacje | Prosty |

Wersja

| | |
|------------------|--|
| Rozmiar | 3 A |
| Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
| Liczba kontaktów | 8 |
| Mocowanie | Przykręcane śrubami do płyt pokryw |

Charakterystyka techniczna

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Charakterystyka transmisji | Kat. 5 Klasa D do 100 MHz |
| Szybkość transmisji danych | 10 Mbit/s |
| | 100 Mbit/s |
| | 1 Gbit/s |
| | 2.5 Gbit/s |
| Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +70 °C |
| Ilość łączy | ≥500 |
| Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 | IP65 |
| | IP67 |



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

| | |
|---|-------------------------------------|
| Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) | Odlew ciśnieniowy cynk |
| Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) | Malowane proszkowo |
| Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) | Szary |
| RoHS | zgodny |
| ELV status | zgodny |
| China RoHS | e |
| REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte |
| REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte |
| REACH SVHC substancje | Niezawarte |
| Propozycja Kalifornijska 65 | Tak |
| Propozycja Kalifornijska 65 | Ołów Nikiel |
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń | R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3) |

Specyfikacje i zgodność

| | |
|-------------|--|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Certyfikaty | DNV GL |
| PROFINET | Tak |

Informacje handlowe

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Rozmiar opakowania | 1 |
| Waga netto | 40 g |
| Kraj pochodzenia | Rumunia |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990 |
| GTIN | 5713140059559 |
| eCl@ss | 27440113 |
| ETIM | EC002636 |
| UNSPSC 24.0 | 39121408 |