

RJ45 Han 3A RJ45 PFT Cat. 6A metal



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 45 215 1560
Specyfikacje	RJ45 Han 3A RJ45 PFT Cat. 6A metal
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09452151560

Identyfikacja

Kategoria	Złącza
Seria	RJ45
Seria obudów wtyczek/gniazd	Han A [®]
Element	Przepust panelowy
Specyfikacje	Prosty
Cechy	Do wszystkich wersji PoE

Wersja

Rozmiar	3 A
Ekranowanie	Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
Liczba kontaktów	8
Mocowanie	Przykręcane śrubami do płyt pokrywy

Charakterystyka techniczna

Charakterystyka transmisji	Kat. 6 _A Klasa E _A do 500 MHz
Szybkość transmisji danych	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +70 °C
Ilość łączeń	≥500



Charakterystyka techniczna

Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP65 IP67
------------------------------------	--------------

Właściwości materiału

Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)	Odlew ciśnieniowy cynk
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)	Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)	Szary
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel

Specyfikacje i zgodność

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Certyfikaty	DNV GL
PROFINET	Tak

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	57 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140059696
eCl@ss	27440113
ETIM	EC002636



Pushing Performance
Since 1945

Informacje handlowe

UNSPSC 24.0

39121408
