

## Han® C Push-In module, female 1.5-6mm<sup>2</sup>



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 09 14 003 5101                                                                |
| Specyfikacje       | Han® C Push-In module, female<br>1.5-6mm <sup>2</sup>                         |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09140035101">https://harting.com/09140035101</a> |

### Identyfikacja

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Kategoria      | Moduły           |
| Seria          | Han-Modular®     |
| Typ modułu     | Moduł Han® C     |
| Rozmiar modułu | Moduł pojedynczy |

### Wersja

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Metoda przyłączenia   | Push-In |
| Rodzaj (męski/żeński) | Żeński  |
| Liczba kontaktów      | 3       |

### Charakterystyka techniczna

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Przekrój przewodu (mm <sup>2</sup> ) | 1,5 ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Średnica zewnętrzna przewodu         | ≤7,4 mm                   |
| Prąd znamionowy                      | 40 A                      |
| Napięcie znamionowe                  | 690 V                     |
| Znamionowe napięcie udarowe          | 8 kV                      |
| Stopień zanieczyszczenia             | 3                         |
| Rezystancja izolacji                 | >10 <sup>10</sup> Ω       |
| Długość odizolowania                 | 12 mm                     |
| Ograniczenie temperaturowe           | -40 ... +125 °C           |
| Ilość łączy                          | ≥500                      |



Pushing Performance  
Since 1945

## Właściwości materiału

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Materiał (wkładu)                             | Poliwęglan (PC)                     |
| Kolor (wkład)                                 | RAL 7032 (szary żwirowy)            |
| Materiał (kontaktów)                          | Stop miedzi                         |
| Powierzchnia (kontakty)                       | Posrebrzane                         |
| Klasa palności materiału zgodnie z UL 94      | V-0                                 |
| RoHS                                          | zgodny                              |
| ELV status                                    | zgodny                              |
| China RoHS                                    | e                                   |
| REACH Aneks XVII substancje                   | Niezawarte                          |
| REACH ANEKS XIV substancje                    | Niezawarte                          |
| REACH SVHC substancje                         | Niezawarte                          |
| Propozycja Kalifornijska 65                   | Niezawarte                          |
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń           | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)        |

## Specyfikacje i zgodność

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Dane techniczne | IEC 60664-1<br>IEC 61984<br>IEC 61373 Kategoria 2<br>IEC 60352-7 |
| UL / CSA        | UL 2237 PVVA2.E318390<br>CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390       |

## Informacje handlowe

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Rozmiar opakowania               | 2             |
| Waga netto                       | 27 g          |
| Kraj pochodzenia                 | Rumunia       |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85389099      |
| GTIN                             | 5713140501492 |
| eCl@ss                           | 27440217      |
| ETIM                             | EC000438      |
| UNSPSC 24.0                      | 39121552      |