

Han 300A PE axial module, 95-120mm² fem.



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 001 2781
Specyfikacje	Han 300A PE axial module, 95-120mm ² fem.
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09140012781

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Seria	Han-Modular®
Typ modułu	Moduł Han® 300 A PE
Rozmiar modułu	Moduł podwójny

Wersja

Metoda przyłączenia	Osiowe przyłączenie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Liczba kontaktów	1

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (mm ²)	95 ... 120 mm ²
Średnica zewnętrzna przewodu	≤29 mm
Rezystancja izolacji	>10 ¹⁰ Ω
Rezystancja styku	≤0.2 mΩ
Długość odizolowania	19 ... 20 mm
Moment dokręcający	14 Nm @ 95 mm ² 16 Nm @ 120 mm ²
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączy	≥500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
-------------------	-----------------



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Posrebrzane
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1
	IEC 61984

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	95 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140184503
eCl@ss	27440217
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552