


Han PE-module male axial 16-35qmm



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 001 2633
Specyfikacje	Han PE-module male axial 16-35qmm
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09140012633

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Seria	Han-Modular®
Typ modułu	Moduł Han® PE
Rozmiar modułu	Moduł pojedynczy

Wersja

Metoda przyłączenia	Osiowe przyłączenie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński)	Męski
Liczba kontaktów	1
Zawartość opakowania	Moduł PE z wstępnie zmontowanym kontaktem axial-screw

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (mm ²)	16 ... 35 mm ²
Średnica zewnętrzna przewodu	≤14,5 mm
Rezystancja styku	≤0.3 mΩ
Długość odizolowania	13 mm
Moment dokręcający	2 Nm 6 ... 8 Nm dla axial screw
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączy	≥500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Odlew ciśnieniowy cynkowy, platerowany niklem
-------------------	---



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Posrebrzane
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	76 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140162501
eCl@ss	27440217
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552