

Han 70A axial module, male 14-22mm²



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 002 2647
Specyfikacje	Han 70A axial module, male 14-22mm ²
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09140022647

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Seria	Han-Modular®
Typ modułu	Moduł Han® 70 A
Rozmiar modułu	Moduł pojedynczy

Wersja

Metoda przyłączenia	Osiowe przyłączenie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński)	Męski
Liczba kontaktów	2

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (mm ²)	14 ... 22 mm ²
Średnica zewnętrzna przewodu	≤10 mm
Prąd znamionowy	70 A
Napięcie znamionowe	1,000 V
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Rezystancja izolacji	>10 ¹⁰ Ω
Rezystancja styku	≤0.5 mΩ
Długość odizolowania	12,5 ... 13,5 mm
Moment dokręcający	4 Nm @ 14 mm ²
	4 Nm @ 16 mm ²
	4 Nm @ 22 mm ²

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączów	≥500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Posrebrzane
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 61373 Kategoria 2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certyfikaty	DNV GL



Pushing Performance
Since 1945

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	2
Waga netto	31.86 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140019669
eCl@ss	27440217
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552