

Han 70A axial module, male 6-16mm²



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 002 2641
Specyfikacje	Han 70A axial module, male 6-16mm ²
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09140022641

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Seria	Han-Modular®
Typ modułu	Moduł Han® 70 A
Rozmiar modułu	Moduł pojedynczy
Cechy	Kontakty z zabezpieczeniem przed dotykiem

Wersja

Metoda przyłączenia	Osiowe przyłączenie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński)	Męski
Liczba kontaktów	2
Szczegóły	Ochrona palców

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (mm ²)	6 ... 16 mm ²
Średnica zewnętrzna przewodu	≤10 mm
Prąd znamionowy	70 A
Napięcie znamionowe	1,000 V
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Napięcie znamionowe zgodne z UL	600 V
Rezystancja izolacji	>10 ¹⁰ Ω
Rezystancja styku	≤0.5 mΩ

Charakterystyka techniczna

Długość odizolowania	11 ... 12 mm
Moment dokręcający	2 Nm @ 6 mm ²
	3 Nm @ 10 mm ²
	4 Nm @ 14 mm ²
	4 Nm @ 16 mm ²
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączów	≥500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Posrebrzane
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Ołów
Numer ECHA SCIP	1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 61373 Kategoria 2



Pushing Performance
Since 1945

Specyfikacje i zgodność

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	UL 2237 PVVA2.E318390
	CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	2
Waga netto	1.62 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140019638
eCl@ss	27440217
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552