


Han C module, crimp female



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 003 3102
Specyfikacje	Han C module, crimp female
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09140033102

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Seria	Han-Modular®
Typ modułu	Moduł Han® C
Rozmiar modułu	Moduł pojedynczy

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Liczba kontaktów	3
Szczegóły	Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (mm²)	1,5 ... 6 mm²
Średnica zewnętrzna przewodu	≤4,8 mm 4,8 ... 7,8 mm Długość odizolowania 12 mm
Prąd znamionowy	40 A
Napięcie znamionowe	690 V
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Prąd znamionowy zgodnie z UL	32 A
Napięcie znamionowe zgodne z UL	600 V
Rezystancja izolacji	>10 ¹⁰ Ω



Charakterystyka techniczna

Długość odizolowania	9,5 mm 12 mm Zewnętrzna średnica przewodu > 4,8 mm
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączy	≥10,000
Uwaga dotycząca cykli łączeniowych	Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC

Właściwości materiału

Materiał (wkład)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 61373 Kategoria 2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	2
Waga netto	6.74 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140020092
eCl@ss	27440217



Pushing Performance
Since 1945

Informacje handlowe

ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552