

## Han E Protected module, crimp male



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 09 14 006 3041                                                                |
| Specyfikacje       | Han E Protected module, crimp male                                            |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09140063041">https://harting.com/09140063041</a> |

### Identyfikacja

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Kategoria      | Moduły                                    |
| Seria          | Han-Modular®                              |
| Typ modułu     | Han E® Moduł ochronny                     |
| Rozmiar modułu | Moduł pojedynczy                          |
| Cechy          | Kontakty z zabezpieczeniem przed dotykiem |

### Wersja

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Metoda przyłączenia   | Przyłączenie zaciskowe                    |
| Rodzaj (męski/żeński) | Męski                                     |
| Liczba kontaktów      | 6                                         |
| Szczegóły             | Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno |

### Charakterystyka techniczna

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Przekrój przewodu (mm²)         | 0,14 ... 4 mm²      |
| Średnica zewnętrzna przewodu    | ≤4,8 mm             |
| Prąd znamionowy                 | 16 A                |
| Napięcie znamionowe             | 830 V               |
| Znamionowe napięcie udarowe     | 8 kV                |
| Stopień zanieczyszczenia        | 3                   |
| Napięcie znamionowe zgodne z UL | 600 V               |
| Rezystancja izolacji            | >10 <sup>10</sup> Ω |
| Ograniczenie temperaturowe      | -40 ... +125 °C     |

## Charakterystyka techniczna

Ilość połączeń  $\geq 10,000$

Uwaga dotycząca cykli łączeniowych Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC

## Właściwości materiału

Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)

Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)

Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0

RoHS zgodny

ELV status zgodny

China RoHS e

REACH Aneks XVII substancje Niezawarte

REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte

REACH SVHC substancje Niezawarte

Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte

Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)

Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń  
R22 (HL 1-3)  
R23 (HL 1-3)

## Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne IEC 60664-1  
IEC 61984

UL / CSA  
UL 1977 ECBT2.E235076  
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076  
UL 2237 PVVA2.E318390  
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390

Certyfikaty DNV GL

## Informacje handlowe

Rozmiar opakowania 2

Waga netto 10 g

Kraj pochodzenia Niemcy

Numer europejskiej taryfy celnej 85389099

GTIN 5713140020504

eCl@ss 27440217

ETIM EC000438



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Informacje handlowe

UNSPSC 24.0

39121552

---