

Han DD Quad module female



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 042 3101
Specyfikacje	Han DD Quad module female
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09140423101

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Seria	Han-Modular®
Typ modułu	Moduł Han DD® Quad
Rozmiar modułu	Moduł podwójny

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Liczba kontaktów	42
Szczegóły	Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (mm²)	0,14 ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu (AWG)	AWG 26 ... AWG 14
Średnica zewnętrzna przewodu	≤3,7 mm
Prąd znamionowy	10 A
Napięcie znamionowe	150 V
Znamionowe napięcie udarowe	2.5 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Napięcie znamionowe zgodne z UL	250 V
Rezystancja izolacji	>10 ¹⁰ Ω
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C

Charakterystyka techniczna

Ilość połączeń	≥500
----------------	------

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 61373 Kategoria 2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	22 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140021464
eCl@ss	27440217
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552