

Han High Density module, crimp male



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 025 3001
Specyfikacje	Han High Density module, crimp male
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09140253001

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Seria	Han-Modular®
Typ modułu	Moduł Han® High Density
Rozmiar modułu	Moduł pojedynczy

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Męski
Liczba kontaktów	25
Szczegóły	Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	0.08 ... 0.52 mm ²
Średnica zewnętrzna przewodu	≤2.3 mm
Prąd znamionowy	4 A
Napięcie znamionowe	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Napięcie znamionowe zgodne z UL	30 V
Rezystancja izolacji	>10 ¹⁰ Ω
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C

Charakterystyka techniczna

Ilość połączeń ≥ 500

Właściwości materiału

Materiał (wkład)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numer ECHA SCIP	1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 61373 Kategoria 2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	2
Waga netto	0.094 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140021419
eCl@ss	27440217
ETIM	EC000438



Pushing Performance
Since 1945

Informacje handlowe

UNSPSC 24.0

39121552
