

Han-Modular RJ45 Cat5 plug 4p IDC



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 45 400 1100
Specyfikacje	Han-Modular RJ45 Cat5 plug 4p IDC
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09454001100

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Element	Złącza transmisji danych
Specyfikacje	Zestaw RJ Industrial Gigalink RJ45

Wersja

Metoda przyłączenia	Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Rodzaj (męski/żeński)	Męski
Ekranowanie	Ekranowane
Liczba kontaktów	4

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (AWG)	AWG 24 ... AWG 22
Średnica zewnętrzna przewodu	≤1,6 mm
Charakterystyka transmisji	Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +70 °C
Temperatura magazynowania	+5 ... +50 °C
Ilość łączy	≥500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliamid (PA)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary zwirowy)



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R26

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 60603-7
	EN 45545-2
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	35 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140059986
eCl@ss	27440218
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552