

Han M12 Crimp D-coded female



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 881 2405
Specyfikacje	Han M12 Crimp D-coded female
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09148812405

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Seria	Han-Modular®

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Liczba kontaktów	4
dalsze kontakty	+ ekranowanie
Kodowanie	D-kodowany
Szczegóły	Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (mm ²)	0,13 ... 0,82 mm ²
Przekrój przewodu (AWG)	AWG 26 ... AWG 18
Średnica zewnętrzna przewodu	≤2,3 mm
Prąd znamionowy	4 A
Napięcie znamionowe	32 V
Znamionowe napięcie udarowe	0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Charakterystyka transmisji	Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Rezystancja izolacji	>10 ⁸ Ω

Charakterystyka techniczna

Rezystancja styku	≤10 mΩ
Rezystancja styku, ekranowanie	≤100 mΩ
Moment dokręcający	0,6 Nm
Rozmiar klucza	12
	13
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +85 °C
Ilość łączów	≥500
Średnica przewodu	5,5 ... 8,7 mm

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Materiał (ekranowanie)	Stop miedzi, niklowany
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 61373 Kategoria 2

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	35 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140187788



Pushing Performance
Since 1945

Informacje handlowe

eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522