

Han M12 Crimp A-coded female



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 821 2805
Specyfikacje	Han M12 Crimp A-coded female
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09148212805

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Seria	Han-Modular®

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Liczba kontaktów	8
dalsze kontakty	+ ekranowanie
Kodowanie	A-kodowany
Szczegóły	Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (mm ²)	0,13 ... 0,33 mm ²
Przekrój przewodu (AWG)	AWG 26 ... AWG 22
Średnica zewnętrzna przewodu	≤1.65 mm
Średnica zewnętrzna przewodu	≤1,65 mm
Prąd znamionowy	2 A
Napięcie znamionowe	30 V AC 30 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Rezystancja izolacji	>10 ⁸ Ω
Rezystancja styku	≤10 mΩ

Charakterystyka techniczna

Rezystancja styku, ekranowanie	≤100 mΩ
Moment dokręcający	0,6 Nm
Rozmiar klucza	12
	13
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +85 °C
Ilość łączy	≥500
Średnica przewodu	5,7 ... 8,8 mm

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Materiał (ekranowanie)	Stop miedzi, niklowany
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1
	IEC 61984

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	30.7 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140402423
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522