

Han Megabit insert female (shield-GND)



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 008 3117
Specyfikacje	Han Megabit insert female (shield-GND)
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09140083117

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Typ modułu	Han® Megabit moduł
Opis modułu	Wkład
	2x 4 kontakty
	2 wyprowadzenia przewodu

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Liczba kontaktów	8
dalsze kontakty	+ ekranowanie
Szczegóły	Z dodatkowym połączeniem ekranu do ramki zawiasowej
	Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
	Moduł adapterowy należy zamawiać osobno.
Szczegóły	Nieodpowiednie dla obudów wtyczek/gniazd niskiej konstrukcji jak również Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact oraz Han-Modular® Twin.

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (mm²)	0,14 ... 2,5 mm²
Średnica zewnętrzna przewodu	≤3,5 mm
Prąd znamionowy	10 A
Napięcie znamionowe	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3

Charakterystyka techniczna

Prąd znamionowy zgodnie z UL	2 A AWG 26 ... AWG 20
	6 A AWG 18
	8 A AWG 16 ... AWG 14
Napięcie znamionowe zgodne z UL	30 V
Charakterystyka transmisji	Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych	100 Mbit/s
Rezystancja styku, ekranowanie	≤100 mΩ
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +85 °C
Ilość łączy	≥500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (ekranowanie)	Odlew ciśnieniowy cynkowy, platerowany niklem
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 61373 Kategoria 2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty	DNV GL



Pushing Performance
Since 1945

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	44.473 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140020757
eCl@ss	27440218
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552