

Han shielded module basic plus, female



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 027 3122
Specyfikacje	Han shielded module basic plus, female
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09140273122

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Seria	Han-Modular®
Typ modułu	Han® moduł Shielded basic plus
Rozmiar modułu	Moduł pojedynczy
Opis modułu	Z elementem ekranującym 360°

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Liczba kontaktów	27
dalsze kontakty	+ ekranowanie
Szczegóły	Z dodatkowym połączeniem ekranu do ramki zawiasowej Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (mm ²)	0,09 ... 0,52 mm ²
Średnica zewnętrzna przewodu	≤2,3 mm
Prąd znamionowy	4 A
Napięcie znamionowe	32 V
Znamionowe napięcie udarowe	0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Rezystancja izolacji	>10 ¹⁰ Ω
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C

Charakterystyka techniczna

Ilość łączy	≥500
-------------	------

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 61373 Kategoria 1 klasa B

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	14.042 g
Kraj pochodzenia	Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140185012
eCl@ss	27440218
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552