

Han USB 3.0 module



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 001 4703
Specyfikacje	Han USB 3.0 module
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09140014703

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Seria	Han-Modular®
Typ modułu	Moduł Han® USB
Rozmiar modułu	Moduł pojedynczy
Opis modułu	do patchkabla

Wersja

Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Liczba kontaktów	8
Szczegóły	USB 3.0

Charakterystyka techniczna

Prąd znamionowy	1 A
Napięcie znamionowe	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Napięcie znamionowe zgodne z UL	30 V
Rezystancja izolacji	$>10^{10} \Omega$
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +85 °C
Ilość łączy	≥ 500



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

Materiał (wkład)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1 IEC 60352-4
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	14.22 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140019478
eCl@ss	27440218
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552