

Han Multi module, 12 pin male



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 012 4501
Specyfikacje	Han Multi module, 12 pin male
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09140124501

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Seria	Han-Modular®
Typ modułu	Multimodul Han®
Rozmiar modułu	Moduł podwójny
Opis modułu	zgodnie z DIN 41626

Wersja

Rodzaj (męski/żeński)	Męski
Liczba kontaktów	12
Szczegóły	Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Szczegóły	Ze względu na zamknięty kształt wkładu żeńskiego górna część musi być usunięta za pomocą śrubokrętu przed wyciągnięciem kontaktów.

Charakterystyka techniczna

Średnica zewnętrzna przewodu	≤5,2 mm
Prąd znamionowy	1.5 A
Napięcie znamionowe	50 V
Rezystancja izolacji	>10 ¹⁰ Ω
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączy	≥500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
-------------------	-----------------



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	2
Waga netto	10.46 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140020993
eCl@ss	27440218
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552