

Han Domino EE cube, crimp (M.1)



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 904 1001
Specyfikacje	Han Domino EE cube, crimp (M.1)
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09149041001

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Seria	Han-Modular®
Typ modułu	Han® Domino EE Cube
Rozmiar modułu	Moduł Domino
Opis modułu	Mała zatyczka

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Męski
Liczba kontaktów	4
Szczegóły	Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (mm ²)	0,14 ... 4 mm ²
Średnica zewnętrzna przewodu	≤4,8 mm
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	400 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Rezystancja izolacji	>10 ¹⁰ Ω
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączów	≥10,000

Charakterystyka techniczna

Uwaga dotycząca cykli łączeniowych

Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC

Właściwości materiału

Materiał (wkład)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 61373 Kategoria 2

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	0.01 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140185098
eCl@ss	27440217
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552