

Han CGM-M M20x1,5 D.5-9mm



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	19 00 000 5080
Specyfikacje	Han CGM-M M20x1,5 D.5-9mm
HARTING eCatalogue	https://harting.com/19000005080

Identyfikacja

Kategoria	Akcesoria
Seria obudów wtyczek/gniazd	Han® CGM-M
Typy akcesoriów	Dławnica kablowa

Charakterystyka techniczna

Moment dokręcający	≤10 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
Rozmiar klucza	22
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +100 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Rozmiar	M20
Zakres zaciskania	5 ... 9 mm
Szerokość na rogu	24.4 mm

Właściwości materiału

Materiał (dławnice kablowe)	Mosiądz
Materiał (uszczelki)	NBR
Materiał (pierścień mocujący)	Poliamid (PA)
Powierzchnia (akcesoria)	Platerowanie niklem
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Ołów
Numer ECHA SCIP	6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel

Specyfikacje i zgodność

UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	10
Waga netto	29.9 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	74122000
GTIN	5713140123717
eCl@ss	27140801
ETIM	EC000441
UNSPSC 24.0	39121431